

Máquinas para
Lavandarias
Secadores

PT 8251



Dados técnicos

Capacidade de carga: 10 -13 kg
relação de 1:25 - 1:20
Volume do tambor: 250 l

Programação e comando

Comando Profitronic B ou Profitronic B COP

Fluxo de ar axial

Tambor de favos patenteado: garante a perfeita conservação da sua roupa

Sistema patenteado Air recycling plus: 60% do ar já aquecido é reaproveitado. Melhora o consumo e tempo de secagem.

Reverso automático: protecção anti rugas

Ressaltos Softlip: mais delicado com a roupa e melhora a distribuição da roupa

Filtro de algodão com grande superfície: facilmente acessível e de fácil limpeza

Conceito de comando: Profitronic B

- Selecção de tempo através de um botão
- Passos de 5 minutos de 5 até 60 min.
- 4 níveis de temperatura: fria, baixa, média, elevada
- Visor com indicação do tempo de secagem seleccionado e tempo de funcionamento restante
- Contagem do tempo restante em passos de 1 minuto
- Indicação do desenrolar do programa: Aquecimento, Arrefecimento, Anti-ruga
- Indicadores de controle: Verificar desenrolar, Limpar filtros

Conceito de comando, Profitronic B COP

- Secador para funcionamento em lavandarias Self-Service
- Selecção de tempo através de mealheiro acoplado
- 4 níveis de temperatura: frio, baixa, média, elevada
- Visor com indicação do tempo de secagem seleccionado e tempo de funcionamento restante (com mealheiro ligado em série)
- Contagem do tempo restante em passos de 1 minuto
- Indicação do desenrolar do programa: Aquecimento, Arrefecimento, Anti-ruga
- Indicadores de controle: Verificar desenrolar, Limpar filtros

Aquecimento

Eléctrico e gás natural

Desenho e construção

Sistema de secagem Sensitive que prolonga a vida útil dos têxteis

Reverso automático

Tempos de reverso e pausa reguláveis

Princípio de corrente de ar longitudinal

Ventoinha desactivável durante as pausas de inversão

Ciclo de arrefecimento final ajustável

Construção e Design

Sistema de saída de ar

revestimento exterior em azul Octo ou inox (Niro)

grande abertura de porta: 520mm

Dobradiça da porta amovível

Medidas: A 1400 - L 906 - P 836 mm

Peso: 148 kg

Ligação eléctrica

3N AC 380-415 V 50 Hz; 3 x 25 A

Potência total de ligação: 14,3 KW

Potência de aquecimento: 13,5 kW

Certificados

VDE

CE

IPX4

WEEE

DVGW