

Pequenos Gigantes

PW 5064 MOPAS



Dados técnicos

Carga: 8 kg
Volume do tambor: 80 l
Centrifugação máx.: 1300 rpm
Factor-G: 520
Humidade residual: 49%

Programação e Comando

Programação Profitronic L Vario:
16 programas standard e até 15 programas especiais disponíveis
Temperaturas e velocidades de centrifugação arbitrárias;
Comando electrónico com visor LCD de alta definição
Navegação fácil com o selector multi-funções;
4 teclas de acesso directo para seleccionar os favoritos;
Opção de personalização do programa;
Interface de utilizador em diversos idiomas (13 idiomas disponíveis);
Pré-programação até 24 h;
Indicador de contagem decrescente;
Iluminação do tambor

Motor

Motor assíncrono com conversor de frequência

Pormenores técnicos

Cuba em aço inox;
2 resistências de aquecimento;
Bomba de Esgoto (LP) ou como opção válvula de esgoto (AV)
Ligação a água quente e fria
Ligação a sistema de mealheiro
Porta de série RS 232, PC óptico

Aquecimento

Eléctrico

Dosagem de detergentes

Doseador frontal com 3 compartimentos; Pré-instalação para ligação a bomba doseadora de líquidos

Técnica de Lavagem

Tambor patenteado em estrutura de favos;
Tecnologia de ressaltos especiais;
Controlo de carga automático;
Sensor de desequilíbrio de duas fases

Desenho e construção

Revestimento exterior robusto;
Painéis frontais e laterais esmaltados em branco, ecrã prateado, tampa da máquina em aço inox; ou
Painéis frontais, laterais e tampo em aço inox (Niro), ecrã prateado
Abertura aumentada (37 cm diâmetro);
Dimensões: A x L x P: 1017 x 692 x 763 mm

Certificados

TÜV, VDE, EMV