

Máquinas de Lavar

Louça

Sistema de água renovada -
carga frontal

Rendimento

Duração do programa mais curto*: 6 min.

Rendimento* peças/h: 740

* ligação a água quente a 65°C

Programação e Comando

Comando electrónico Multitronic Novo

Número de programas: 10

Programa DESIGN vario TD para desinfeção térmica

Seleção do programa através de um botão

Temperaturas de lavagem, duração dos programas e quantidades de água reguláveis

Tempo de manter temperatura ajustável entre 1 e 10 min.

Secagem seleccionável

Pré-programação do arranque até 9h50

Programa para copos de cerveja

Contador de horas de funcionamento

Interface óptico para programação e modos de serviço

Pormenores técnicos

Potente bomba de circulação

Descalcificador monobloco Profi

Bomba de esgoto

Ligação a água quente e fria

Ligação à corrente trifásica

Sistema Waterproof como segurança contra inundações

Condensador de vapores

Bloqueio eléctrico da porta

Dosagem de detergentes

1 doseador na porta para detergente em pó

1 doseador na porta de secante

Opção: Ligação a bomba doseadora para produtos líquidos Módulo

DOS C 60

Técnica de lavagem

Sistema de água renovada

Sistema de braços de lavagem triplos (em 3 níveis)

Combinação de filtro triplo

Arranque lento através de regulação das rotações da bomba de circulação

Desenho e construção

Máquina de instalação livre e de carga frontal

Painel de comandos inclinado

Revestimento exterior e tampo em aço inox

Revestimento duplo para melhor isolamento térmico

Cuba de lavagem de grandes dimensões com 2 níveis de lavagem

Concepção amiga do ambiente com indicação de componentes de polímeros virgens

Certificados

CE / VDE / DVGW

G 7857 Thermo-Desinfector

